



N

MOBIHEL®

Producent: HELIOS Fabryka Farb, Lakierów i Żywic Syntetycznych d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Słowenia
T +386 1 722 40 00
F +386 1 722 43 10
E info@helios.si
www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA







MOBIHEL Antigravel low VOC

Zastosowanie: Jednoskładnikowa powłoka lakiernicza na bazie zmodyfikowanej kolofonii i kauczuku, do zabezpieczania podwozia przed uderzeniami kamieni. Powłoka odporna jest na sól, wilgoć, oleje i benzynę. Umożliwia nanoszenie następnej warstwy natychmiast po wyschnięciu.

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa

Kolor: popielaty i czarny

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	40 x
	<i>3 - 5 barów 2 – 3x</i>
	<i>min 5 °C</i>
	<i>20°C = 60 - 90 minut 60 °C = 30 minut</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do aplikacji to 840 g/l. VOC wyrobu gotowego do użytku wynosi 400 g/l.</i>
	<i>12 miesięcy</i>