



MOBIHEL®

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit aluminiowy









Zastosowanie: Dwuskładnikowa poliestrowa masa wyrównująca o względnie gruboziarnistej strukturze, do wygładzania większych nierówności na powierzchni stalowej, szczególnie w miejscach spawania

Kit po szlifowaniu nie pozostawia porów (tzn. nie jest porowaty) i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości.

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa

Kolor: popielaty

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	<i>Mieszanka zdatna do użycia 4 – 6 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 – 120</i>
	DALSZA OBRÓBKA: <i>Wszystkie 2K lakiery podkładowe z programu MOBIHEL</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.</i>
	<i>1 rok</i>

